

## Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 2.3

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 2.3:

Модель	MultiOne 2.3
Двигатель	Kolher EFI ECV749
Л.С.	27
Топливо	Бензин
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	15 км/ч
Поток гидравлики	42л/мин
Вылет стрелы	1,6 м
Опрокидывающая нагрузка*	530 кг
<b>Грузоподъемность **</b>	<b>420 кг</b>
Грузоподъемность при повороте ***	340 кг
Отрывное усилие / 50 см	500 кг
Тяговое усилие	800 кгс
Давление на грунт	0,61 кг/см <sup>2</sup>
Радиус разворота (внутренний/внешний)	700/1698 мм
Стандартные шины	20x8.00-10
Масса	700 кг

Стандартная комплектация:

- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом
- DBS (система динамической блокировки)
- Гидравлический охладитель масла
- Гидравлический мультиконнектор
- Стрела с механизмом самовыравнивания
- 4-х функциональный джойстик
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания)
- 2 передних рабочих фары
- Эргономичное сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности, регулируемое положение
- Механический стояночный тормоз

\* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

\*\* Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

\*\*\* Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

## Рабочие габариты модели MultiOne 2.3

