

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 7.3 SD

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 7.3SD:

Модель	MultiOne 7.3SD
Двигатель	Yanmar 3TNV82
Л.С.	35
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	15 км/ч
Поток гидравлики	37л/мин
Вылет стрелы	2,90 м
Опрокидывающая нагрузка*	1580 кг
Грузоподъемность **	1260 кг
Грузоподъемность при повороте ***	1100 кг
Отрывное усилие / 50 см	1700 кг
Тяговое усилие	1200 кгс
Давление на грунт	1,17 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	825/2090 мм
Стандартные шины	23x10.50-12
Масса	1700 кг

Стандартная комплектация:

- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- 4-х функциональный джойстик;
- Встроенные задние веса;
- Механический стояночный тормоз;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Высокоэффективные колесные моторы;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное полностью регулируемое сиденье с подвеской, подлокотниками и ремнем безопасности.

* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

** Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

*** Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен

Рабочие габариты модели MultiOne 7.3 SD

